



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2035dn
ECOSYS M2535dn

MULTIFUNCIONAIS
MONOCROMÁTICOS A4

MULTIFUNCIONAIS COMPACTOS E FIÁVEIS



O equipamento aqui apresentado pode incluir opcionais

Eficiência e fiabilidade, combinadas com um elevado número de funcionalidades standard, tornam estes multifuncionais perfeitos para o seu grupo de trabalho. Todos estes equipamentos dispõem de uma velocidade de 35 páginas por minuto, com um tempo para a primeira página de apenas 7 segundos ou menos. Dispõe de um processador de documentos de alta capacidade com digitalização das duas faces dos originais, para maior produtividade. Disponíveis em opção, alimentadores adicionais para maior autonomia.

- > Até 35 páginas por minuto A4
- > Primeira cópia em 6,9 segundos ou menos
- > Impressão duplex, cópia, digitalização e fax* standard
- > Alimentador inversor de documentos de 50 folhas standard, digitaliza originais com duas faces
- > Até dois alimentadores adicionais em opção para um máximo de 800 folhas
- > Elevada segurança através de SSL, IPsec e impressão privada **
- > Impressão de, e Scan para memória USB
- > Custo de exploração excepcionalmente baixo dentro da sua classe

* Apenas na ECOSYS M2535MFP ** Requer memória adicional



ECOSYS representa Ecologia, Economia e impressão de Sistema. Incorporando componentes de longa durabilidade, os equipamentos de tecnologia ECOSYS são concebidos para maximizar a resistência e minimizar os custos de exploração e manutenção. Apenas o toner deverá ser substituído pelo utilizador. O desenho modular permite que sejam acrescentados diversos dispositivos para incremento de produtividade. O software de sistema integrado permite a total integração em rede. Este equipamento custar-lhe-á a si e ao ambiente, muito menos.

GERAL

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Painel de controlo: Display LCD de 5 linhas

Velocidade: Até 35 páginas por minuto em A4

Resolução: Qualidade de 1.200 dpi (1.800 x 600 dpi em impressão), 600 x 600 dpi, 256 escalas de cinzentos em (cópia/digitalização)

Tiragem máxima mensal: Máximo de 50.000 páginas mensais

Tempo de aquecimento: Cerca de 20 segundos ou menos

Tempo para a primeira impressão: Aproximadamente 7 segundos ou menos

Tempo para a primeira cópia: Aproximadamente 6,9 segundos

CPU: PowerPC 465 S/667 MHz

Memória: Standard 512 MB, máximo de 1,536 MB

Interface Standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100Base-TX/1000 Base-T, slot para cartão SD opcional, slot para print server opcional (só está disponível na ECOSYS M2035dn)

Contabilização integrada: 100 códigos departamentais

Dimensões (largura x profundidade x altura): 494 x 430 x 448 mm

Peso: Aproximadamente 18 Kgs

Alimentação eléctrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia: ECOSYS M2035dn/M2535dn

Impressão/cópia: 439 W

Ready mode: 65 W

Sleep mode: 3.7 W

Plug-in off mode: 0.3 W ou menos

Ruído (ISO 7779 / ISO 9296):

ECOSYS M2035dn/M2535dn:

Cópia/impressão: Modo half-speed 49 dB (A) LpA

Cópia/impressão: Modo full-speed 51,5/51,3 dB (A) LpA

Stand-by (modo ready): 27,6/27,5 dB (A) LpA

Standards de segurança: TÜV/GS, CE

Este equipamento é fabricado de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e ambiental ISO 14001

MANUSEAMENTO DO PAPEL

Todas as capacidades de papel referidas são baseadas numa espessura máxima de 0,11 mm. Por favor, utilize sempre papel recomendado pela Kyocera em condições ambientais normais.

Capacidade de entrada: 50 folhas no alimentador multi-propósito; 60 – 220 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, envelopes, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 folhas na cassete universal; 60 – 120 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Capacidade máxima de alimentação de papel, incluindo opcionais: 800 sheets

Unidade duplex: Impressão frente e verso standard, suporta gramagens de 60 a 105 g/m²

Processador inversor de documentos: 50 folhas. Digitalização a uma face, 50 a 120 g/m²; digitalização duplex 50 a 110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 mm x 210 mm a 216 mm x 356 mm)

COMMAND CENTER RX

O centro de comando RX permite o controlo e gestão de várias definições através de web browser. Actualiza automaticamente ecrãs, define ecrãs de cada utilizador, e indica restrições de definições departamentais.

INTERFACE USB HOST PARA MEMÓRIA USB FLASH

Os ficheiros PDF, TIFF, XPS ou JPEG, podem ser impressos a partir um dispositivo USB Flash Memory através do Interface USB Host. Os documentos são seleccionados directamente via painel de controlo da impressora. Não é necessário um computador.

FUNÇÕES DE FAX (DISPONÍVEL SÓ NA ECOSYS M2535DN)

Compatibilidade: ITU-T Super G3

Velocidade de modem: Máximo de 33.6 kbps

Velocidade de transmissão: Menos de 3 segundos

Velocidade de digitalização: 2.5 segundos

Marcação com um toque: 22 números

Livro de endereços: 200 entradas

Dimensão máxima do original: A4, Legal

Método de compressão: JBIG, MMR, MR, MH

Memória de recepção: 256 folhas ou mais

Características: Fax de rede, transmissão e recepção duplex, transmissão e recepção encriptadas, transmissão e recepção "polling", difusão, memória de recepção

OPCIONAIS

Manuseamento de papel:

PF-120, alimentador de papel: Máximo de 250 folhas, 60 – 120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom, (148 x 210 mm a 216 x 297 mm)

Expansão de memória: MDDR3-1GB (DDR3)

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Suporte para várias chaves de autenticação disponíveis

Interfaces opcionais (Disponível apenas na ECOSYS M2035)

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

CB-120, mesa/armário: com rodas, capacidade de armazenamento

CONSUMÍVEL

TK-1140 Toner-Kit: Toner microfino preto para 7.200 páginas A4, de acordo com a norma ISO/IEC 19752

A capacidade do toner inicial fornecido com o equipamento é de 3.600 páginas A4.

GARANTIA

Garantia geral de um ano. Garantia adicional de tambor e developer de 3 anos ou 100.000 páginas, de acordo com o que primeiro for atingido. A garantia (facultativa) de tambor e developer cessa, sempre que forem usados no equipamento consumíveis não originais Kyocera. A garantia de tambor não abrange em caso algum riscos, sulcos ou outras irregularidades na superfície do referido tambor.



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda
Rua do Centro Cultural (Alvalade), nº 41, 1700 – 106 Lisboa – Portugal
Tel. 21 843 6 7 80 - Fax 21 849 33 12 - informa@dpt.kyocera.com
www.kyoceradocumentsolutions.pt - www.kyoceradocumentsolutions.pt

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

A Kyocera não garante que as especificações deste catálogo sejam isentas de erro, podendo estas mudar sem aviso prévio. A informação está correcta no momento da sua impressão. Para que conste, todas as outras marcas ou referências poderão ser marcas registadas pelos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.